

Nº	ITEM	KM x 1.000														
		HH	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
1	Aceite de motor	0,4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	Filtro de aceite de motor	0,4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	Filtro de combustible	0,4		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	Filtro de aire	0,5	I	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	Aceite de Dirección	0,4	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
6	Inspeccion juego libre en la direccion	0,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
7	Liquido de freno	0,4					C				C				C	
8	Aceite de transmision	0,3	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
9	Aceite de diferencial	0,3	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
10	Estado de amortiguadores (Fuga)	0,2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Fugas de liquidos, combustible por zona superior e inferior del motor	0,2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Holgura de válvulas de motor (Verifique, ruido excesivo, luego ajuste)	1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
13	Liquido de Embrague / Frenos	0,3	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
14	Revisión de luces	0,2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15	Funcionamiento motor de arranque y Alternador (Carga)	0,3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Inspeccion de piolas de cambio	0,3		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	(*) Estado de correas tension y fisuras (Cambio según estado)	0,3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	Prueba y regulacion del pedal de embrague y freno	0,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Presion de neumaticos	0,2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20	Cambio de bujias	0,8			C		C		C		C		C		C	
21	Torque pernos de ruedas	0,5	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
22	Engrase de terminales de direccion	0,4		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
23	Inspeccionar holgura de muñon	0,2		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
24	Inspeccion de ballesta	0,2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
25	Revision de frenos,desgaste Pastilla, balata, tambor o disco.	0,3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
26	Funcionamiento frenos de servicio y estacionamiento (Regulacion si es necesario)	0,2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
27	Engrase de chasis, cardanes, muñones, barra direccion, eje frenos,etc	0,5	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
28	Engrasar rodamientos masas de ruedas delanteras y traseras	0,6		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
29	Funcionamiento Aire Acondicionado (filtro de polem)	0,2		I		I		I		I		I		I		
30	Diagnostico con equipo escaner	0,2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
31	Reaprete de abrazaderas de admision	0,3	R													
32	Limpieza de cuerpo de aceleracion	0,5		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
33	Inspeccion general de luces	0,2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		HH	8,2	10,5	11,1	10,5	11,5	10,5	11,1	10,5	11,1	10,5	11,1	10,5	11,5	

C: Cambiar E: Engrasar I : Inspeccionar (Luego de la inspección, limpiar, ajustar, rellenar, reparar o reemplazar si es necesario)

(*) Se realiza un cambio de aceite de motor y filtro de aceite para los kilometraje señalados, además de una inspección visual a filtro decantador y filtro de aceite